





PE-Folie – Monofolien, Coexfolien



Seitenfaltenschlauchfolie		
Materialien	LD-PE	MD-PE
Stärken	15 µ–200 µ	12 µ–150 µ
Breiten	max. 5.200 mm gefaltet	
Seitenfalte	max. 1.250 mm	
Längen	nach Kundenwunsch	
nach Wunsch	Signierung, Lochung, Nadelperforation	



Flachfolie		
Materialien	LD-PE	MD-PE
Stärken	15 µ–200 µ	12 µ–150 µ
Breiten	100 mm bis 2.000 mm	
Längen	nach Kundenwunsch	
nach Wunsch	Signierung, Nadelperforation	



Halbschlauchfolie		
Material	LD-PE	MD-PE
Stärken	15 µ–200 µ	12 µ–150 µ
Breiten	70 mm – 2.000 mm	
Längen	nach Kundenwunsch	
nach Wunsch	Signierung, Lochung, Nadelperforation	



Schlauchfolie		
Materialien	LD-PE	MD-PE
Stärken	15 µ–200 µ	12 µ–150 µ
Breiten	60 mm – 2.000 mm	
Längen	nach Kundenwunsch	
nach Wunsch	Signierung, Lochung, Nadelperforation	

PE-Folien aus dem Hause Steinacker werden im Blasfolienverfahren hergestellt und sind in transparenter, transluzenter und farbiger Ausführung je nach Kundenwunsch erhältlich.

PE-auf Folien können wir auf der Flexodruckmaschine mit bis zu 6 Farben bedrucken. Die maximale Druckbreite beträgt 1.000 mm.

Folgende Eigenschaften können mit verschiedenen Materialien erreicht werden:

- elektrisch leitfähig
- antistatisch
- UV-stabilisierend
- UV-absorbierend

Nach Ihren Wünschen erhalten Sie aus unserem Hause PE-Folien für den direkten Lebensmittelkontakt und Brandschutzfolie nach Brandschutzklasse B1 und B2 mit Zertifikat.

Wir fertigen nach den Richtlinien der GKV Prüf- und Bewertungsklausel der aktuellen Ausgabe.